



## **Návod na montáž závěsných, stropních nebo stěnových svítidel** **Myralux**

**Upozornění:** Před instalací svítidla se ujistěte, že je stěna dostatečně pevná, aby unesla jeho hmotnost, a že napájecí kabely nejsou pod mechanickým tahem.

Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

1) Přiložte svítidlo ke stěně a tužkou si vyznačte otvory.

Upozornění: Před vrtáním se ujistěte, že se v místě nenachází žádné elektrické kabely ani potrubí.

- Vyvrtejte otvory vhodným vrtákem a vložte do nich hmoždinky.

2) Oddělte tři vodiče z elektrického přívodu:

- Ochranný vodič (zemnění): žlutozelený

- Nulový vodič: modrý

- Fázový vodič: hnědý

a odizolujte alespoň 5 mm izolace.

3) Nejprve připojte ochranný (zemnicí) vodič k žlutozelenému vodiči svítidla, poté připojte zbývající dva vodiče ke svorkám.

Ujistěte se, že jsou šrouby svorek pevně dotažené, ale nepřetahujte je. Dbejte na to, aby byly vodiče dobře upevněné a aby ze svorek nevyčnívaly žádné měděné dráty.

Pokud se jedná o **svítidlo s kovovým baldachýnem**, je nutné připojit zemnicí vodič na zemnicí svorku.

4) Přiložte svítidlo ke stěně a upevněte jej vhodnými šrouby. Nezapomeňte na každém šroubu použít ochrannou podložku.

Upozornění: Zkontrolujte, že jsou svorky správně umístěny v ochranném krytu a že vodiče nejsou poškozené ani nevyčnívají.

MYRALUX DESIGN s.r.o.  
Tel.: +420 776 145 548  
www.myralux.cz  
info@myralux.cz

5) Dokončete montáž upevněním keramického stínidla k objímce pomocí bezpečnostního kroužku.

6) Nainstalujte vhodnou žárovku a nepřekračujte maximální příkon uvedený na štítku.

Bezpečnost svítidla je zaručena pouze při dodržení těchto pokynů. Výrobce nenes odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku vzniklé nesprávným použitím svítidla.

**DŮLEŽITÉ:** Před čištěním vždy odpojte svítidlo od elektrické sítě.

Výrobce: CERAMICHE BORSO, Itálie

